








**Tabela de Comparação de Transponders**

Transponders	Prottime Elite Pro Batt	Prottime Elite Pro Wire	Prottime Elite Batt	Prottime Elite Wire	Prottime LS Batt	Prottime LS Wire	Prottime RK	Prottime RCS
Características								
Identificação Piloto	<b>SIM</b>	<b>SIM</b>	SIM (Opção)	SIM (Opção)	<b>NÃO</b>	<b>NÃO</b>	<b>NÃO</b>	<b>NÃO</b>
Tipo Aplicação	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	<b>veiculos não motorizados</b>
Tipo Transponder	Activo (Loop passivo)	Activo (Loop passivo)	Activo (Loop passivo)	Activo (Loop passivo)	Activo (Loop passivo)	Activo (Loop passivo)	Passivo (Loop Activo)	Passivo (Loop Activo)
Tipo Bateria	Lithium-Ion	Externa (do veiculo)	Lithium-Ion	Externa (do veiculo)	Lithium-Ion	Externa (do veiculo)	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Autonomia	<b>8 dias</b>	-	<b>10 dias</b>	-	<b>12 dias</b>	-	<b>5 anos</b>	<b>4 anos</b>
Tempo carga	3 horas (sem efeito memória)	-	3 horas (sem efeito memória)	-	3 horas (sem efeito memória)	-	(na Chronolec)	(na Chronolec)
Modo Espera	Automático (quando no carregador)	-	Automático (quando no carregador)	-	Automático (quando no carregador)	-	-	-
Indicação LED	Nível de carga e autonomia	Alimentação	Nível de carga e autonomia	Alimentação	Nível de carga e autonomia	Alimentação	-	-
Velocidade máxima	<b>500 Km/h</b>	<b>500 Km/h</b>	<b>360 Km/h</b>	<b>360 Km/h</b>	<b>200 Km/h</b>	<b>200 Km/h</b>	<b>120 Km/h</b>	<b>120 Km/h</b>
Altura máxima	<b>2,80 m</b>	<b>2,80 m</b>	<b>2,80 m</b>	<b>2,80 m</b>	<b>2,80 m</b>	<b>2,80 m</b>	<b>1,80 m</b>	<b>2,20 m</b>
Tipo	Indução magnética	Indução magnética	Indução magnética	Indução magnética	Indução magnética	Indução magnética	Indução magnética	Indução magnética
Intervalo temperaturas funcionamento	-20 °C a +70 °C	-20 °C a +70 °C	-20 °C a +70 °C	-20 °C a +70 °C	-20 °C a +70 °C	-20 °C a +70 °C	-20 °C a +70 °C	-20 °C a +70 °C
Dimensões	65x44x22 mm	68x27x23 mm	65x44x22 mm	68x27x23 mm	65x44x22 mm	68x27x23 mm	65x44x22 mm	44x32x11 mm
Peso	80 g	80 g	80 g	80 g	80 g	80 g	80 g	18 g
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos